

 **T1 (OVERKAPPING)**

**“Onze T1 is ideaal om droog te laden en te lossen in weer en wind”
functioneel. De T1 wordt inmiddels bij tal van op- en overslag en
transportbedrijven ingezet. Met een zijhoogte tot wel 6 meter biedt deze
tent voldoende doorrijhoogte voor trucks en trailers. Uiteraard wordt
deze tent geleverd incl. compleet bouwboek volgens de NEN 8020-41.**

PRODUCTSPECIFICATIES

- Geschikt voor onder andere droog laden en lossen
- Breedte: 3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30m¹, 35m¹ en 40m¹ mogelijk op aanvraag
- Lengte: onbeperkt met 5 meter te verlengen
- Zijhoogte: 1 tot 6 meter (variabel)

TENT GELEVERD INCL:

- Geleverd incl. tentboek volgens NEN 8020-40
- Technische tekening
- Brandcertificaat
- Constructieberekening
- Dakhelling 18% (0,33cm p/m¹)

OVERIGE OPTIES:

- Verlichting
- Aanrijbeveiliging
- Ballastblokken als alternatief voor grondankering
- Vloeren

TENTBOEKEN CONFORM NEN 8020-41

Onze tenten voldoen aan alle Europese vastgestelde brand - en veiligheidseisen en zijn goedgekeurd volgens de DIN norm 4102B1. Alle tenten zijn voorzien van een tentboek, samengesteld door Tentech (conform NEN 8020-41), met daarin alle constructieberekeningen en technische informatie.

VCA GECERTIFICEERD

Onze montagemedewerkers zijn VCA gecertificeerd en dragen en hanteren alle verplichte, hoogwaardige beschermings-middelen. Wij investeren daarnaast in scholing en cursussen, zodat we zowel jouw- als onze veiligheid kunnen garanderen.

NEN vca^v



ALUMINIUM CONSTRUCTIE

Zijhoogtes

Bij Donselaar Structures beschikken we over 3 standaard zijhoogte maten die het meest gangbaar zijn in de markt. Deze maten zijn 2, 3m¹, 3m¹, 4,5m¹.

Let op: de werkelijke doorrijhoogte ligt ongeveer 15cm lager als de zijhoogte. Bij het huren van een bedrijfsoplossing kunnen wij niet van deze maten afwijken. Bij het kopen van een nieuwe tent is alles tot en met 6 meter mogelijk.

Aluminium kwaliteit

- Ons aluminium beschikt over de hoge kwaliteitsklasse 6082T5 EN IS Europees geanodiseerd.
- Stalen koppelingsonderdelen onderdelen zijn gelast volgens de Nen-1090norm.




ALLUMINIUM PROFIELMATEN DONSELAAR STRUCTURES

Gevelbreedte m ¹	Zijhoogte 2,3m ¹	Zijhoogte 3m ¹	Zijhoogte 4,5m ¹
3	110mm	110mm	110mm
5	110mm	110mm	110mm
6	110mm	110mm	110mm
8	110mm	110mm	110mm
10	110mm	110mm	225mm
12,5	170mm	170mm	225mm
15	170mm	170mm	225mm
20	225mm	225mm	225mm
25	225mm	225mm	225mm

DAKBEKLEDING

Dakbekleding	Gewicht	UV-bestendig	Kleur
Opaque dakzeil (standaard)	750 gr/m ²	Ja	Wit
Transparant dakzeil (optioneel)	650 gr/m ²	Nee	Transparant
Translucent daken (optioneel)	650gr/m ²	Nee	Wit lichtdoorlatend

Bij het kopen van een nieuwe tent zijn alle kleuren zeilen mogelijk.

VERANKERING

Soort ondergrond	Standaard	Optie
Stenen straat	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Asfalt	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Gras	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Grind	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Beton	Snelbouwankers	Ballastblokken
Zand	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Systeemvloer	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Casettevloer	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken

VLOEREN

Soort	KG/M ²	Maten (lxbxd) mm	Max gewicht p/m ²
Geen vloer (standaard)			
Systeemvloer (optioneel)	36kg/m ²	5000x2500x100	600KG
Casettevloer (optioneel)	18kg/m ²	2500x2000x100	600KG
Stelconplaten (optioneel)	330kg/m ²	2000x2000x140	7500KG