



 T3 (DEELS GEISOLEERD)

Deze tent is optioneel uit te breiden met raamwerken, loopdeuren en rol- en overheaddeuren. Deze tent wordt semipermanent geplaatst. Vele bedrijven huren dit type tent voor lange periode en kiezen er daarom voor hem geheel naar eigen wens uit te voeren.

PRODUCTSPECIFICATIES

- Geschikt voor onder andere droog laden en lossen
- Breedte: 3, 5, 6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30m¹, 35m¹ en 40m¹ mogelijk op aanvraag
- Lengte: onbeperkt met 5 meter te verlengen
- Zijhoogte: 1 tot 6 meter (variabel)

TENT GELEVERD INCL:

- Geleverd incl. tentboek volgens NEN 8020-40
- Technische tekening
- Brandcertificaat
- Constructieberekening
- Dakhelling 18% (0,33cm p/m¹)

OVERIGE OPTIES:

- Verlichting
- Aanrijbeveiliging
- Ballastblokken als alternatief voor grondankering
- Vloeren

VCA GECERTIFICEERD

Onze montagemedewerkers zijn VCA gecertificeerd en dragen en hanteren alle verplichte, hoogwaardige beschermings-middelen. Wij investeren daarnaast in scholing en cursussen, zodat we zowel jouw- als onze veiligheid kunnen garanderen.

NEN vca^v



TENTBOEKEN CONFORM NEN 8020-41

Onze tenten voldoen aan alle Europese vastgestelde brand – en veiligheidseisen en zijn goedgekeurd volgens de DIN norm 4102B1. Alle tenten zijn voorzien van een tentboek, samengesteld door Tentech (conform NEN 8020-41), met daarin alle constructieberekeningen en technische informatie.

ALUMINIUM CONSTRUCTIE

Zijhoogtes

Bij Donselaar Structures beschikken we over 3 standaard zijhoogte maten die het meest gangbaar zijn in de markt. Deze maten zijn 2, 3m¹, 3m¹, 4,5m¹.

Let op: de werkelijke doorrijhoogte ligt ongeveer 15cm lager als de zijhoogte. Bij het huren van een bedrijfsoplossing kunnen wij niet van deze maten afwijken. Bij het kopen van een nieuwe tent is alles tot en met 6 meter mogelijk.

Aluminium kwaliteit

- Ons aluminium beschikt over de hoge kwaliteitsklasse 6082T5 EN IS Europees geanodiseerd.
- Stalen koppelingsonderdelen onderdelen zijn gelast volgens de Nen-1090norm.

RAL KLEUREN SANDEWICHPANELEN

- **Bij huur:** standaard Ral kleur 7016 buitenzijde/9002 binnenzijde
- **Bij koop:** binnenkant standaard 9002/ buitenzijde alle ral kleuren op aanvraag mogelijk





ALLUMINIUM PROFIELMATEN DONSELAAR STRUCTURES			
Gevelbreedte m ¹	Zijhoogte 2,3m ¹	Zijhoogte 3m ¹	Zijhoogte 4,5m ¹
3	110mm	110mm	110mm
5	110mm	110mm	110mm
6	110mm	110mm	110mm
8	110mm	110mm	110mm
10	110mm	110mm	225mm
12,5	170mm	170mm	225mm
15	170mm	170mm	225mm
20	225mm	225mm	225mm
25	225mm	225mm	225mm

DIKTE SANDWICHPANELEN				
Kerndikte [mm]	RC-waarde [m ² K/W]	Gewicht [kg/m ²]	Brand-klasse	Brand-wering
Bij huur				
Standaard 40mm	1,66	11,2	B-s2,d0	EW30
Bij koop				
Standaard 40mm	1,66	11,2	B-s2,d0	EW30
60mm	2,61	12	B-s2,d0	EW30
80mm	3,55	12,8	B-s2,d0	EW60
100mm	4,5	13,6	B-s2,d0	EW30, EI30

VLOEREN			
Soort	KG/M ²	Maten (lxbxd) mm	Max gewicht p/m ²
Systeemvloer	36kg/m ²	5000x2500x100	600KG
Casettevloer	18kg/m ²	2500x2000x100	600KG
Stelconplaten	330kg/m ²	2000x2000x140	7500KG

DAKBEKLEDING				
Dak-bekleding	Huur/koop	Gewicht	UV-bestendig	Kleur
Opaque dakzeil (standaard)	Huur en koop	750 gr/m ²	Ja	Wit
Transparant dakzeil (optioneel)	Huur en koop	610 gr/m ²	Nee	Transparant
Kleur naar keuze (optioneel)	Koop	750 gr/m ²	Ja	Naar keuze
Translucent daken (optioneel)	Koop	650gr/m ²	Nee	Wit licht-doorlatend

GEVELBEKLEDING					
Gevel-bekleding	Huur/koop	Gewicht	UV-bestendig	Kleur	Kleur
Opaque gevelzeil (standaard)	Huur en koop	750 gr/m ²	Ja	Wit	Wit
Transparant gevelzeilen (optioneel)	Huur en koop	610 gr/m ²	Nee	Transparant	Wit
Kleur naar keuze (optioneel)	Koop	750 gr/m ²	Ja	Naar keuze	Wit
Gevel-bedrukking	Huur op aanvraag en koop	750 gr/m ²	Ja	Naar keuze	Transparant

VERANKERING		
Soort ondergrond	Standaard	Optie
Stenen straat	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Asfalt	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Gras	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Grind	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Beton	Snelbouwankers	Ballastblokken
Zand	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Systeemvloer	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken
Casettevloer	Grondpennen 1000mm	Ballastblokken